

FILNOVA – SCHEDA TECNICA nr.FL0056

Aggiornamento gennaio 2017

Prodotto: film per pacciamatura biodegradabile in Ecovio Basf.

Logo commerciale:  (registrato). per Filnova Srl.

Produttore: Filnova Srl, Via Olgia 20 Segrate (Milano) – Italia.

Nome commerciale : **Biotelo, Biotelo Agri, Biotelo B,** (registrati per Filnova Srl).

Composizione: **Ecovio** (prodotto da BASF). Non contiene **OGM**

Grado Ecovio: **M2351**

Densità: **1,38*** (peso specifico).

Masterbatch (colorante) Nero **Ecovio** (BASF) biodegradabile in Ecovio .
Bianco **Ecovio** (BASF) biodegradabile in Ecovio.

Colori disponibili: nero, bianco, bianco/nero.

Lavorazioni: microforatura, foro centrale $\varnothing 8$ cm, due fori $\varnothing 8$ cm (in linea o sfalsati).

Certificazioni: standard **EN13432, DIN 54900, UNI 10785** European certification **OK Compost, OK soil compost** Certification **AIB** Vinacotte, **DinCertCo, lip.**

Caratteristiche tecniche:

tipo:	spessore in micron	g/mq	Mq/kg
10	10 μ (micron)	13.8	72.46
12	12 μ (micron)	16.56	60.38
13.5	13,5 μ (micron)	18.63	53.67
14	14 μ (micron)	19.32	51.75
15	15 μ (micron)	20.7	48.30
18	18 μ (micron)	24.84	40.25

** a causa della porosità del materiale e del calo ponderale in estrusione, le misure riportate possono avere un margine di tolleranza +/- 5%.

Misure standard in cm : 80, 100, 120 (48"), 140, (60"),150,160,170. (hobby: 100m x 1m)

Peso standard: **56 kg**/bobina. – 560 kg (10 bobine) per pallet.

Packaging: singola bobina, protetta con pluriball e avvolta con caramella in polietilene ad alta resistenza anti UV.

Stoccaggio: tenere le bobine in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.

FILNOVA s.r.l. - Ufficio Tecnico