

FILNOVA – SCHEDA TECNICA nr.FL0055

Aggiornamento gennaio 2017

Prodotto: film per pacciamatura biodegradabile in MaterBi.

Logo commerciale:  (registrato). per Filnova Srl.

Produttore: Filnova Srl, Via Olgia 20 Segrate (Milano) – Italia.

Nome commerciale : **Biotelo, Biotelo Agri** (registrati per Filnova Srl).

Composizione: **Mater-Bi** (prodotto da Novamont Spa). Non contiene **OGM**

Grado Mater Bi: **EF04P**

Densità: **1,27*** (peso specifico).

Masterbatch (colorante) Nero **Renol-ba** (Clariant) biodegradabile in Mater-Bi .
Bianco **Renol-ba** (Clariant) biodegradabile in Mater-Bi.

Colori disponibili: nero, bianco, bianco/nero.

Lavorazioni: microforatura, foro centrale Ø8cm, due fori Ø8cm (in linea o sfalsati).

Certificazioni: standard **EN13432, DIN 54900, UNI 10785** European certification **OK Compost, OK soil compost** Certification **AIB** Vinacotte, **DinCertCo, Iip**.

Caratteristiche tecniche:

tipo:	spessore in micron	g/mq	Mq/kg
12	12 μ (micron)	15,24	65,61
13.5	13,5 μ (micron)	17,14	58,34
14	14 μ (micron)	17,78	56,24
15	15 μ (micron)	19,05	52,49
18	18 μ (micron)	22,86	43,74
22	22 μ (micron)	27,94	35,79

** a causa della porosità del materiale e del calo ponderale in estrusione, le misure riportate possono avere un margine di tolleranza +/- 5%.

Misure standard in cm : 80, 100, 120 (48"), 140, (60"),150,160,170. (hobby: 100m x 1m)

Peso standard: **56 kg**/bobina. – 560 kg (10 bobine) per pallet.

Packaging: singola bobina, protetta con polibol e avvolta con caramella in polietilene ad alta resistenza anti UV.

Stoccaggio: tenere le bobine in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.

FILNOVA s.r.l. - Ufficio Tecnico